WOKO MAGNET- UND ANLAGENBAU GMBH

Fragebogen für Schrotthebemagnetanlagen

Gewünschter Lieferumfang:			**Ja**	**Nein**
- bevorzugte Magnetform				
- rund mit Gussgehäuse	~ Ø	m		
- rechteckig mit Schweißgehäuse				
- Stromversorgung				
- Notstromversorgung, Haltezeit	Zeit:	min.		
- Kabeltrommel mit Kabel				
- Steckerkupplungen				
- Drucktasten Steuergerät				
- Kabelsatz für Kraninstallation				

Geplante Einsatzhäufigkeit der Anlage:	
- Relative Einschaltdauer (ED)	%
- Anzahl Zyklen pro Stunde	Zyklen
- Servicedauer pro Tag	Std.

Krananlage:				**Ja**	**Nein**
- bestehender Kran, Baujahr					
- Funkgesteuert					
- Außenbereich					
- Innenbereich					
- Hubwerk frequenzgeregelt					
- Fabrikat					
- Kapazität	t	- Spannweite		m	
- Anzahl Hubw.	St.	- Tragf./Hubw.		t	
- Haken/Hubwerk	St.	- Abstand Haken		m	
- Norm *)		- drehb. Katze?			
- Hubgeschw.	m/min.	- Fahrgeschw.		m/min.	
- Abstand Kranhaken / Flur				m	
- Abstand Pos. Kabeltrommel / Flur				m	
- Heben von Material aus Grube, wenn ja Tiefe				m	
- Netzspannung			3 x V	Hz	
- Umgebungstemperatur			min. °C	max. °C	

*) zum Beispiel FMI 1.001. EN 13001

WOKO Magnet- und Anlagenbau GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 57
47167 Duisburg
Deutschland

Telefon +49 203 482 750
Fax +49 203 482 7525
woko@woko.de
www.woko.de

Änderungen vorbehalten
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2017 WOKO
Ausgabe 2017_01

WOKO
MAGNET- UND
ANLAGENBAU GMBH

Beschreibung der Anwendung

	Ja	Nein
- Beladen-/Entladen von LKW`s		
- Beladen-/Entladen von Schiffen		
- Beladen-/Entladen von Bahnwagen		
- Füllen von Schrottkübeln		
- Einsatz des Magneten auch zum Säubern mit 100% ED		

Anwendung:

Materialspezifikation:

Schrotttransport

	gewünschte Kapazität pro Hub	Schüttgewicht
- Masseln	kg	t/m³
- Gussbruch	kg	t/m³
- Kernschrott	kg	t/m³
- Kurze Späne	kg	t/m³
- Sonstige	kg	t/m³
- Sonstige	kg	t/m³

Bemerkungen: