

Gewünschter Lieferumfang:

- Traverse
- Magnete
- Stromversorgung
- Notstromversorgung, Haltezeit
- Kabeltrommel mit Kabel
- Stecker Kupplungen
- Kabelsatz für Kraninstallation
- Drucktastensteuergerät

Zeit:

--

 min[illegible]

Ja Nein

- Innenbereich
- Außenbereich

- Temperatur min./max.
- Luftfeuchtigkeit
- Salzhaltige Atmosphäre / Hafenanlage

°C	
%	
ja	nein

- Kapazität	t	- Spannweite	m
- Norm*)		- Hubgeschwindigkeit	m/min.
- Alter von Kran		- Frequenzgeregelt	ja nein
- Einzelhaken		- Fabrikat	
- Doppelhaken		- Distanz zw. Kranhaken	m
- Laufkatze / mit Rotation		ja	nein
- Falls Laufkatze / unabhängig verstellbar		ja	nein
- Abstand Kranhaken / Flur			m
- Abstand Pos. Kabeltrommel / Flur			m
- Steuerung	Kabine	Funk	noch offen
- Netzspannung	V	Frequenz	
*) zum Beispiel FEM 1.001, EN 13001	3 x	V	Hz

*) zum Beispiel FEM 1.001, EN 13001

- Einschaltdauer / Anzahl Zyklen / Betriebszyklen
- Ungefähre Anzahl Zyklen pro Stunde
- ungefähre Einsatzdauer der Anlage pro Tag

%
Zyklen
Std.

Beschreibung der Anwendung

	Ja	Nein
- Beladen/Entladen von LKW's		
- Beladen/Entladen von Schiffen		
- Beladen/Entladen von Bahnwagen		
- Abräumen Rollltisch		
- Lagerhandling		
- Drehen des Materials horizontal		
- Drehen des Materials vertikal		

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Brammen / Blöcke:

- Länge	min. m	max. m
- Breite	min. mm	max. mm
- Dicke	min. mm	max. mm
- Temperatur	max. °C	
- Gewicht pro Bramme	min. kg	max. kg
- Wenden der Brammen?	ja	nein

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Knüppel:

- Länge
- Breite
- Höhe
- Temperatur
- Gewicht pro Knüppel
- Transport von Lagen
- Anzahl Knüppel pro Lage
- Lagengewicht

min.	m	max.	m
min.	mm	max.	mm
min.	mm	max.	mm
max.		°C	
min.	kg	max.	kg
ja		nein	
max.	St. Knüppel	mm x	mm
min.	kg	max.	kg

Bleche / Blechpakete:

- Blech-Länge
- Blech-Breite
- Blech-Dicke
- Temperatur
- Transport einzelner Bleche
- Transport von Blechstapeln
- Gewicht pro Blech
- Transport von Blechpaketen
- Höhe der Pakete
- Gewicht pro Paket
- Art der Abbindung bitte unter Bemerkung beschreiben

min.	m	max.	m
min.	mm	max.	mm
min.	mm	max.	mm
max.		°C	
ja		nein	
ja		nein	
min.	kg	max.	kg
ja		nein	
min.	mm	max.	mm
min.	kg	max.	kg

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Coils:




- Draht-Coils
- Blech-Coils
- Coil-Achse
- Coil-Gewicht
- Coil-Höhe / Breite
- Coil-Innen-Ø
- Coil-Außen-Ø
- Blech-Dicke / Draht-Ø
- Temperatur
- Material beschichtet? Falls ja Schichtstärke (detaillieren: Schichtdicke pro Bandseite oder für beide Seiten) und Art der Beschichtung unter Bemerkung beschreiben
- Art der Abbindung und Verpackung bitte unter Bemerkung beschreiben

ja	nein
ja	nein
vertikal	horizontal
min. kg	max. kg
min. mm	max. mm
min. mm	max. mm
min. mm	max. mm
min. mm	max. mm
max.	°C

Doppel-T-Träger:

- Typ
- Länge
- Breite
- Höhe
- Stegdicke
- Gewicht pro Träger
- Transport einzelner Träger
- Transport von Lagen
- Lagengewicht
- Lagenbreite
- Art der Lagerung

A ☐
B ☐
C ☐

min. m	max. m	
min. mm	max. mm	
min. mm	max. mm	
min. mm	max. mm	
min. kg	max. kg	
Ja	Nein	
Ja	Nein	
min. kg	max. kg	
min. mm	max. mm	
A 	B 	C 

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Profil-/ Rundstahl-/ Betonstahlbunde:

- Art des Materials	A	☐	A		B		C	
	B	☐						
	C	☐						
	D	☐	D		E		F	
	E	☐						
	F	☐						Betonstahl
- Bund-Länge	min.	m	max.	m				
- Bund-Breite	min.	mm	max.	mm				
- Bund-Höhe	min.	mm	max.	mm				
- Bund-Ø	min.	mm	max.	mm				
- Material-Wandstärke / Ø	min.	mm	max.	mm				
- Gewicht pro Bund	min.	kg	max.	kg				
- Anzahl der zu transp. Bunde	St. Bunde mit max. Ø / Gewicht							
- Transport einzelner Bunde	Ja				Nein			
- Art des Materials								
- Material beschichtet? Falls ja Schichtstärke und Art der Beschichtung unter Bemerkung beschreiben								
- Abmessungen der einzelnen Profile bitte unter Bemerkungen beschreiben								
- Art der Abbindung bitte unter Bemerkungen beschreiben								

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Rohre:

- Rohr-Länge
- Rohr-Breite
- Rohr-Höhe
- Rohr-Ø
- Rohr-Wandstärke
- Gewicht pro Rohr
- Transport einzelner Rohre
- Transport von Lagen
- Anzahl der zu transp. Rohre
- Lagenbreite
- Art der Rohre

- A ☐
B ☐
C ☐

- Art des Materials
- Transport von Bündeln

Falls ja bitte min./max. Bündelabmessungen unter Bemerkungen angeben

- Material beschichtet? Falls ja Schichtstärke und Art der Beschichtung unter Bemerkung beschreiben

min.	m	max.	m
min.	mm	max.	mm
min.	mm	max.	mm
min.	mm	max.	mm
min.	mm	max.	mm
min.	kg	max.	kg
Ja		Nein	
Ja		Nein	
St. Rohre mit max. Ø / Gewicht			
min.	mm	max.	mm
A	B	C	
			
Ja		Nein	

Bemerkungen:

Materialspezifikation

Schrotttransport

Ja Nein

- bevorzugte Magnetform		
- rund mit Gußgehäuse	~ Ø m	
- rechteckig mit Schweißgehäuse		
- Einsatz des Magneten zum Säubern mit 100 % ED ?		

	gewünschte	
	Kapazität pro Hub	Schüttgewicht
- Masseln	kg	t/m ³
- Gußbruch	kg	t/m ³
- Kernschrott	kg	t/m ³
- Kurze Späne	kg	t/m ³
- Sonstige	kg	t/m ³
- Sonstige	kg	t/m ³

Bemerkungen: